

全市放射線量測定マップ②

- ・信陵支所・飯坂支所(南部)
- ・吾妻支所(北部)・北信支所(北部)

- 全市放射線量測定マップ②**

 - ・信陵支所・飯坂支所(南部)
 - ・吾妻支所(北部)・北信支所(北部)

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
- 測定結果の平均値
 - 0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満
 - 0.23 以上 0.5 $\mu\text{Sv/h}$ 未満
- 測定場所の表示


メッシュ番号

上段：メッシュ番号
下段：(平均値 $\mu\text{Sv/h}$)

箇所番号

 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
 - 測定結果の平均値
 - 0.23 μ Sv/h 未満
 - 0.23 以上 0.5 μ Sv/h 未満
 - 測定場所の表示




メッシュ番号

上段：メッシュ番号
下段：(平均値 μ Sv/h)

箇所番号

 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
 - 測定結果の平均値
 - 0.23 μ Sv/h 未満
 - 0.23 以上 0.5 μ Sv/h 未満
 - 測定場所の表示



メッシュ番号

上段：メッシュ番号
下段：(平均値 μ Sv/h)


箇所番号

 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
- 測定結果の平均値
 - 0.23 $\mu\text{Sv/h}$ 未満
 - 0.23 以上 0.5 $\mu\text{Sv/h}$ 未満
- 測定場所の表示

 - メッシュ番号
 - 上段：メッシュ番号
 - 下段：(平均値 $\mu\text{Sv/h}$)
 - 箇所番号
 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
- 測定結果の平均値
 - 0.23 μ Sv/h 未満
 - 0.23 以上 0.5 μ Sv/h 未満
- 測定場所の表示




メッシュ番号

上段：メッシュ番号
下段：(平均値 μ Sv/h)

箇所番号

 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

- 測定内容
 - ・測定期日：令和6年7月17日～令和6年9月17日
 - ・測定機器：空間線量計 [NaIシンチレーションサハ[®] イメータ (TCS-172B)]
 - ・測定方法：①居住地：500m四方 912 区画
山間地：1,000m四方 11 区画
合計 923 区画 (3,301 地点)
②測定の高さ：1m
③区画内の測定値：区画内の 3 地点を選定しそれぞれ 5 回測定し、平均値を採用
 - 測定結果の平均値
 - 0.23 μ Sv/h 未満
 - 0.23 以上 0.5 μ Sv/h 未満
 - 測定場所の表示



メッシュ番号

上段：メッシュ番号
下段：(平均値 μ Sv/h)

箇所番号

 - 裸地・草地・砂利等
 - ▲ アスファルト・コンクリート

